



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
831 с поверкой
(495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141533



ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 831:

Диаметр точки замера на расстоянии 1 метра составляет всего 3,6 см.

Преимущество модели **testo 831**: даже на значительном расстоянии Вы можете с точностью измерить температуру совсем небольших объектов, например, упаковок с йогуртом. 2-х точечный лазерный целеуказатель безошибочно отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок. Высокая степень быстродействия **testo 831** (2 замера в секунду) позволяет с легкостью и в кратчайшие сроки выполнить сканирование, например, холодильных витрин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 831:

- Еще большая точность измерений благодаря новому процессору;
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс.";
- Оптическое и звуковое сигнальное оповещение;
- Отметка области замера с помощью 2-х точечного лазерного луча.

Характеристики Пирометр Testo 831 с поверкой

	Testo 831 с поверкой
Инфракрасное измерение температуры	
Диапазон измерений	-30°C ... +210°C
Погрешность	±1,5°C или ±1,5 % от изм. знач. (-20°C ... +210°C)
	±2°C или ±2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Инфракрасное разрешение	0,1°C
Общие технические данные	
Класс защиты	IP30
Частота измерений	0,5 с
Тип батареи	элемент питания типа Крона (9 В, 6F22)
Ресурс батареи	15 ч
Тип дисплея	LCD
Подсветка дисплея	с подсветкой
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	190 x 75 x 38 мм
Вес	200 г