



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИ С 9 ДО 18

Погружной измерительный наконечник гибкий (т/п типа К) Testo

Артикул: 0602 5693



Описание Погружной измерительный наконечник гибкий (т/п типа К) Testo

Гибкий, погружной наконечник для измерения температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах)

Характеристики Погружной измерительный наконечник гибкий (т/п типа К) Testo

	Погружной измерительный наконечник, гибкий (т/п типа К) Testo
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-200 ... +1300 °C
Погрешность	класс 1 (Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +1000 °C (т/п типа К), Класса 2: от -40 до +1200 °C (т/п типа К), Класса 3: от -200 до +40 °C (т/п типа К))
Быстродействие t99	4 с.
Общие технические данные	
Цвет продукта	серебряный; черный
Длина трубки зонда	1 000 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Размеры	1405 x 3 x 3 мм
Вес	54 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83