телеон в москве 1 ИКанонциий вкуп фровой 30 НДу Рилью омс в москве

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0618 0073



Описание Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100

Погружной/проникающий цифровой зонд Testo Pt100 подходит для проведения контроля качества пищевой продукции или сырья путем измерений температуры в жидких и пастообразных средах. За счет небольшого диаметра наконечника - всего 3 мм - уменьшается воздействие на объект проверки, а прочная конструкция гарантирует сохранность датчика.

Характеристики Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100

	Погружной/проникающий цифровой зонд Pt100
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-100 +400 °C
Погрешность	$\pm (0.15 ^{\circ}\text{C} + 0.2 ^{\circ}\text{OT}$ изм. знач.) (-1000,01 $^{\circ}\text{C}) \pm (0.15 ^{\circ}\text{C} + 0.05 ^{\circ}\text{C}$ от изм. знач.) (0 +100 $^{\circ}\text{C}) \pm (0.15 ^{\circ}\text{C} + 0.2 ^{\circ}\text{C}$ от изм. знач.) (+100,01 +350 $^{\circ}\text{C}) \pm (0.5 ^{\circ}\text{C} + 0.5 ^{\circ}\text{C}$ от изм. знач.) (+350,01 +400 $^{\circ}\text{C})$
Разрешение	0,01 °C
Быстродействие t99	t90 <45 c.
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 +60 °C
Рабочая температура	-5 +50 °C
Длина трубки зонда	200 MM
Корпус	ABS, поликарбонат
Длина кабеля	1,4 м
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Диаметр трубки зонда	3 мм
Цвет продукта	черный/оранжевый
Размеры	360 x 50 x 40 мм
Bec	182 г

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83