



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

СВЯЗЬПРИБОР Поиск-410 Мастер (2)

Артикул: 145758



Ти
об

Вь
гет

НАЗНАЧЕНИЕ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР-2:

Система Мастер 410Т применяется для поиска и диагностики изоляции труб с катодной защитой для выполнения задач согласно МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВРД 39-1.10-026-2001. Москва 2001 (ВНИИГАЗ, ОАО "ГАЗПРОМ") с целью:

- определения его фактического положения в пространстве и кривизны бесконтактными методами;
- для определения глубины заложения трубопровода;
- для поиска сквозных повреждений в изоляционном покрытии;
- для определения состояния изоляционного покрытия.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОИСК-410 МАСТЕР-2:

- Трассо-дефектоискатель Поиск-410 Мастер для локализации трассы и бесконтактной диагностики труб
- Дефектоискатель Поиск-310Д-2МЕ для контактного (штыри) и бесконтактного (емкостные датчики) поиска дефектов
- Генератор ГК-310А-2 для подачи сигнала в трассу со встроенным индуктором и аккумулятором.

Преимущества системы: на дисплее измеритель сразу видит расположение трассы, а благодаря направлению сигнала обнаруживает отводы и изменение направления; поиск повреждений и диагностика осуществляется одновременно с точной локализацией трассы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЯ ПОИСК-410 МАСТЕР-2:

Параметр	Значение
Активные частоты	2187,5 ± 1 Гц 273,5 ± 0,5 Гц
Дополнительная частота для фазового поиска	6562,5 ± 1 Гц
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более) Для частоты 6562,5 Гц Для частоты 2187,5 Гц Для частоты 273,5 Гц	45 Гц 15 Гц 2,5 Гц
Максимально определяемая глубина залегания трассы	6 м
Точность измерения глубины	±5%+10 см
Точность отыскания	10 см
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением[1]	0 – 10 кОм
Полоса пропускания без фильтра	10 ÷ 20 000 Гц
Время непрерывной работы (не менее)	13 ч
Электропитание: встроенные аккумуляторы	4 шт. АА, Ni-Mh, 2,3 А/ч.
Время зарядки аккумуляторной батареи (не более)	4 ч
Габаритные размеры прибора	257x88x685 мм
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки)	1,9 кг
Рабочая температура окружающей среды	-20 ÷ +50оС
Рабочая относительная влажность воздуха	до 90% при 30оС
Рабочее атмосферное давление	86 ÷ 106 кПа

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР Поиск-410 Мастер (2)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПОИСК-410 МАСТЕР (2)

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Приемник ПОИСК-310Д-2М	1
2.	Приемник ПОИСК-410 Мастер	1
3.	Руководство по эксплуатации	2
4.	Сумка для приемника	1
5.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»	8
6.	Сетевой адаптер	2
7.	Сумка для головных телефонов	2
8.	Головные телефоны	2
9.	Емкостный отборник пара	1
10.	Контактный штырь	2
11.	Провод для подключения контактных штырей	1
12.	Сумка для контактных штырей	1
13.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1
14.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2
15.	Сетевой адаптер	1
16.	Магнитный контакт	1
17.	Руководство по эксплуатации	1
18.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2	1