



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 139-60-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 756815



Описание Полевой контроллер RGK SC100

МОЩНАЯ СИСТЕМА

Устройство SC100, работающее под управлением ОС Android 8.1, совместимо с большинством сторонних полевых программ на базе Android. 64 Гб встроенной памяти, внешняя TF-карта и несколько датчиков SC100 отвечают разнообразным требованиям пользователей.

5-ДЮЙМОВЫЙ HD-ДИСПЛЕЙ

Благодаря 5-дюймовому большому сенсорному экрану, хорошо читаемому при солнечном свете, и клавиатуре с подсветкой, SC100 обеспечивает четкое и удобное управление для пользователей.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Обладая степенью защиты от воды и пыли IP67, SC100 не боится суровых условий и экстремальных погодных условий.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Благодаря встроенному 4G/WiFi/Bluetooth легко подключиться к внешним устройствам GNSS и передать данные GNSS через SC100, предоставляя пользователям удобный рабочий процесс.

МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОР 7000 МАЧ

Благодаря большой батарее емкостью 7000 мАч SC100 может работать более 15 часов без подзарядки, повышая эффективность вашей работы. Поддержка быстрой зарядки PE, время зарядки составляет менее 4 часов.

Характеристики Полевой контроллер RGK SC100

	RGK SC100
Система	
Процессор	8 core 2.0GHz
Операционная система	Android 8.1
Оперативная память	4 Гб
Внутренняя память	64 Гб
Камера	13 Мп и 5 Мп
Дисплей	5" HD 5-точечный емкостный сенсорный экран
Разрешение	1280x720
Отслеживание сигнала	GPS + BDS + GLONASS
Датчики	G-sensor, Light-Sensor, NFC, Compass, Gyroscope
Коммуникация	
Bluetooth	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G
SIM	2 SIM card slots
4G	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1 RFID: ISO14443A/B, ISO15693, NFC: 0~5 cm
Поддержка карты памяти	TF до 128 GB
Интерфейс	USB-Type C
Электрические параметры	

Ёмкость батареи	7000 мАч (15 часов работы)
Зарядка	быстрая зарядка PE, время зарядки менее 4 часов
Потребляемая мощность	5 В/9 В, 1,5 А
Физические параметры	
Пыле- и влагозащищенность	IP67
Температура рабочая	от -30 °C до 60 °C
Температура хранения	от -40 °C до 80 °C
Удары и вибрация	стандарт MIL-STD 810 G, выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетон
Влажность	95% без конденсата
Электростатическая защита	воздушный разряд ±15кВ, контактный разряд ±8кВ
Размеры (ДхШхВ)	207 x 84 x 20 мм
Масса	0,360 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83