



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (495) 234-56-83 +7 (495) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 727151



Описание Полевой контроллер RGK SC300

МОЩНАЯ СИСТЕМА

Устройство SC100, работающее под управлением ОС Android 11, совместимо с большинством сторонних полевых программ на базе Android. 64 ГБ встроенной памяти, внешняя TF-карта и несколько датчиков SC100 отвечают разнообразным требованиям пользователей.

5.5-ДЮЙМОВЫЙ HD-ДИСПЛЕЙ

Благодаря 5.5-дюймовому большому сенсорному экрану, хорошо читаемому при солнечном свете, и клавиатуре с подсветкой, SC100 обеспечивает четкое и удобное управление для пользователей.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Обладая степенью защиты от воды и пыли IP67, SC100 не боится суровых условий и экстремальных погодных условий.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Благодаря встроенному 4G/WiFi/Bluetooth легко подключиться к внешним устройствам GNSS и передать данные GNSS через SC100, предоставляя пользователям удобный рабочий процесс.

МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОР 7700 МАЧ

Благодаря большой батареи емкостью 7700 мАч SC100 может работать более 12 часов без подзарядки, повышая эффективность вашей работы. Поддержка быстрой зарядки PE, время зарядки составляет менее 4 часов.

Характеристики Полевой контроллер RGK SC300

	RGK SC300
Операционная система	Android 12
Процессор	восьмиядерный процессор 2.0 ГГц
Оперативная память	4 ГБ
Встроенная память	64 ГБ
Расширяемая память	TF-карты до 256 ГБ
Камера	13-Мп задняя камера
Клавиатура	QWERTY-клавиатура
Экран	6-дюймовый экран с HD-подсветкой, 5-точечный ёмкостный сенсорный экран
Разрешение	720*1440 пикселей
Отслеживание сигналов	GPS + BDS + ГЛОНАСС
Датчики	G-сенсор, датчик освещенности, акселератор, NFC, светодиодная вспышка, микрофон, динамик
BT	BT5.0 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G
SIM	- 1 слот для SIM-карты формата nano - 1 слот для SIM-карты, совмещенный с TF
4G	FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 - TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 - WCDMA: B1/B2/B3/B5/B8 - CDMA: BCO/BC1
NFC	- Протокол поддержки: ISO14443A/B, ISO15693 - Расстояние считывания: 0-5 см
TF	Поддержка до 256 Гб расширяемой TF-карты
Интерфейс	USB-Type C, поддержка быстрой зарядки, поддержка OTG

Подача сигнала	Звук, вибрация, светодиодная подсказка
Компас	да
Аккумулятор	7700 мАч, более 16 часов работы при включенном экране
Зарядка	Быстрая зарядка, время зарядки менее 4 часов
Электростатическая защита	воздушный разряд ±15кВ, контактный разряд ±8кВ
Пыле- / влагозащита	IP67
Ударопрочность	Спроектирован так, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 м на бетон
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +55°C
Диапазон температуры хранения	от -40°C до +70°C
Влажность	до 95% без конденсации
Габариты	245 x 85 x 21 мм
Вес	401 гр

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83