



Portaflow PF333



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр 83687-21

Описание Portaflow PF333

Жидкости: речная вода, морская вода, питьевая вода, деминерализованная вода, водно-гликолевые смеси, гидравлическое масло, дизельное топливо и др.
Русифицированное меню, русскоязычная клавиатура. Графический дисплей 240x64 с подсветкой. Выходы: 4...20 мА, 2 импульсных и 1 частотный. Память на 50 млн. измерений, сохранение на внешний USB-накопитель.

Характеристики Portaflow PF333

Диаметр труб: 13...2000 мм Скорость потока: до 20 м/с Температура труб: -20...+135 °С Объемный расход: до 80000 м³/ч Погрешность: ±1,0% (при V=0,25...20 м/с), ±2,0% (при V<0,25 м/с) Материал труб: сталь, чугун, пластик, бетон и др.

Комплектация Portaflow PF333

- расходомер PF333
- датчики A-ST
- датчики B-ST
- блок питания
- 2 отрезка цепи по 3,3 м
- тестовый блок
- кабель аналоговых выходов 2 м
- кабели для подключения датчиков 2 шт
- магнитный крепеж датчиков
- разд. линейка
- смазка для датчиков
- кейс IP68
- руководство
- свидетельство о поверке