



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ко
ка

Ра

Па

В
им

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ PPG1251:

Генератор **PPG1251** - представитель производственного высокоточного оборудования для генерирования сигналов разного типа. Универсальный прибор имеет 1 рабочий канал, используется для стресс-тестирования.

При помощи **PPG1251** можно выполнять самые различные работы. Рабочий диапазон устройства широкий, составляет от 800 Мбит/с до 12,5 Гб/с при общем расширении в 10 Кбит/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ PPG1251:

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Рабочий диапазон	800 Мбит/с ...12,5 Гбит/с, разрешение 10 Кбит/с
Диапазон амплитуд	250 мВ...2 В (однопол.), 500 мВ...4 В (диффер.)
Время нарастания	17 пс (20 - 80%)
Окно изменения уровня	-2 В...+3 В
Выходной импеданс	50 Ом (однопол.)
Диапазон изменения точки пересечения	35%...65%
Тип последовательности	данные (из памяти), PRBS (до 2E31)
Глубина памяти	512 К
Опция встроенного джиттера	RJ, SJ, PJ
Tochscreen	есть
Интерфейс	USB
Габаритные размеры	483 x 133 x 351 мм
Вес	11.1 кг

Комплектация PPG1251

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PPG1251

№	Наименование	Количество
1	Генератор цифровых последовательностей PPG1251	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83