



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

портативный измерительный прибор N8481H

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Встроенное EEPROM для хранения калибровочных коэффициентов устраняет необходимость ручного ввода калибровочных данных

- Диапазон частот: от 10 МГц до 18 ГГц
- Широкий динамический диапазон: от -15 дБм до +35 дБм
- Лучшие в своем классе показатели по линейности (<1%) и КСВН, что позволяет уменьшить погрешность рассогласования и повысить стабильность измерений мощности
- Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
- Совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии 8480 (опция CFT)
- Примечание: Опция CFT обеспечивает возможность ручного ввода калибровочных коэффициентов и совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии 8480. Опция CFT не может использоваться совместно с измерителями мощности серии 43х и другими устаревшими моделями.
- Совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии Е (стандартная функция)
- Возможность использования совместно с измерителями мощности серий EPM (N1913A/N1914A, E4418B/E4419B), EPM-P (E4416A/E4417A) и P (N1911A/N1912A) (требуется обновление прошивки)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83