фференциальный пробник 30 МГц

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА TT-SI 9001:

Полоса пропускания	30 МГц
Время нарастания	≤14 нс
Макс.Uвх, дифференциальный режим	±700 В (DC + АСпик)
Макс. Uвх, режим с общей землей	±700 В (DC + АСпик)
Коэффициент ослабления	10 / 100
Входное сопротивление	5 МОм
Входная емкость	< 2 пФ
Источник питания	4 батареи 1,5В x 2шт (АА), от порта USB (5В/1А, длина кабеля 1 м)
Особенности	Погрешность изм. ±2%. Длина вх. соед. проводов 55 см (кр/ч., изол. коннектор «банан» 4мм), вых. соед. кабель BNC 95 см, в комплекте 2 щупа типа «выдвижной крючок» (кр./ ч). Макс. входное напряжение (отн. «земли») 1000 В CAT III . Габариты блока 220 x 68 x 28мм, масса 488г. Сетевое питание

Комплектация Пробник дифференциальный TT-SX 9001

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TT-SI 9001

№	Наименование	Количество
1	Пробник TT-SX 9001	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование