



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Пробник N2841A
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Недорогой пассивный пробник Keysight N2841A имеет полосу пропускания 150 МГц, коэффициент деления 10:1 и высокое входное сопротивление 10 МОм.

Для уменьшения погрешности измерений следует осуществлять компенсацию пробника, которая позволяет согласовать характеристики пробника и входа осциллографа. Пробник позволяет выполнять как низкочастотную, так и высокочастотную компенсацию.

Пробник N2841A является полной заменой пробника N2862B и является его полным аналогом по массогабаритным характеристикам, функциональным возможностям и цене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Полоса пропускания	150 МГц
Максимальное напряжение	300 В СКЗ (или более 400 В пик.) CAT I и CAT II
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83