



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 050 0500

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
С 19.03.2020 ГОДА

Жесткость воздуха с обогреваемым шариком D 3 мм Testo

Артикул: 0635 1549



Диапазон измерений _____

Погрешность _____

Размеры _____

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЧНОГО ЗОНДА С ОБОГРЕВАЕМЫМ ШАРИКОМ 0635 1549

Прочный зонд с обогреваемым шариком D 3 мм, для измерений малых скоростей, с рукояткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Скорость/объемный расход воздуха	
Диапазон измерений	0 ... +10 м/с
Погрешность	±(0,03 м/с ±5 % от изм. знач.)
Общие технические данные	
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина трубки зонда	150 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83