



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
-550 пирометр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Кот
Со



Описание ПрофКип Cobra-550

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-550

Компактный инфракрасный термометр ПрофКип Cobra-550 является экономичным решением для бесконтактного измерения температуры. Пирометр ПрофКип Cobra-550 - простой и практичный прибор. Расширенный диапазон температур от -32°C до 550°C и хорошее соотношение расстояния к размеру пятна 12:1 позволяют использовать термометр не только для бытовых целей, но и для использования в производственных условиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-550

- Диапазон измерения: -32°C ... 550°C
- Точность: $\pm 2.0^\circ\text{C}$
- Отношение расстояние: пятно: 12:1
- Разрешение: 0.1°C

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-550

Параметры	Значения
Диапазон измерения	-32°C ... 550°C -26°F ... 1022°F
Точность	$\pm 2.0^\circ\text{C}$ или $\pm 2.0\%$
Отношение расстояние: пятно	12:1
Излучаемость	0.95 предустановленная
Разрешение	0.1°C
Время отклика	500 мс
Длина волны	8.0 мкм ... 14.0 мкм
Воспроизводимость	$\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Удержание данных (hold)	
Лазерный указатель цели	
Автовключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-550

- Экран: черно-белый
- Подсветка экрана
- Питание: тип AAA x2 батарея
- Габаритные размеры: 143x93x38 мм
- Вес: 0.15 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-550

Наименование	Количество
Пирометр ПрофКип Cobra-550	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКип Cobra-550

Диапазон С°	-32 ... 550
Разрешение С°	0.1
Точность %	±2.0
Электропитание	AAA x2 батарея
Подсветка ЖК-дисплея	да
Производитель	ПрофКип
Размеры мм	143x93x38
Вес, кг	0.15

Комплектация ПрофКип Собра-550

1.	Пирометр ПрофКип Собра-550
2.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83