



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
-882 пирометр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
тел:

Описание ПрофКиП Cobra-882

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-882

Разработанный специально для металлургической отрасли инфракрасный термометр ПрофКиП Cobra-882 предназначался изначально для мониторинга температур в доменных печах. Однако, пирометр может с успехом применяться в любой другой промышленной отрасли, где требуется бесконтактное измерение температур. ПрофКиП Cobra-882 способен измерять температуру в диапазоне от 200°C до 1650°C. Плюс ко всему, данный термометр обладает завидным соотношением расстояния, с которого производится измерение к размеру светового пятна, которое составляет 50:1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-882

- Диапазон измерения: 200°C ... 1650°C
- Точность, разрешение: $\pm 2.0^\circ\text{C}$, 0.1°C / 1.0°C
- Отношение расстояния: пятно: 50:1
- Вычислительные функции, память

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-882

Параметры	Значения
Диапазон измерения	200°C ... 1650°C 392°F ... 3002°F
Точность	$\pm 2.0^\circ\text{C}$ или $\pm 2.0\%$
Отношение расстояния: пятно	50:1
Излучаемость	0.10 ... 1 приспосабливаемая
Разрешение	0.1°C (200°C ... 1000°C) 1.0°C (1001°C ... 1650°C)
Время отклика	500 мс
Длина волны	900 нм ... 1700 нм
Воспроизводимость	$\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Память	4000 групп данных
Интерфейс	RS-232
Удержание данных (hold)	
Лазерный указатель цели	
Вычисление минимального значения	
Вычисление максимального значения	
Вычисление среднего значения	
Вычисление разницы показаний	
Установка верхнего и нижнего сигнальных порогов температуры	
Автовывключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-882

- Экран: черно-белый
- Подсветка экрана
- Питание: 9 В батарея, адаптер питания 100 В ... 240 В, 50 Гц / 60 Гц
- Габаритные размеры: 200x155x59 мм
- Вес: 0.48 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-882

Наименование	Количество
Пирометр ПрофКиП Cobra-882	1 шт.
Кабель RS-232 /USB	1 шт.
CD с ПО	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Cobra-882

Основные характеристики ПрофКиП Cobra-882	
Диапазон С°	200 ... 1650
Разрешение С°	0.1
Точность %	±2.0
Электропитание	9 В батарея, адаптер питания 100 В ... 240 В, 50 Гц /60 Гц
Подсветка ЖК-дисплея	да
Производитель	ПрофКип
Размеры мм	200x155x59
Вес, кг	0.48

Комплектация ПрофКиП Cobra-882

1.	Пирометр ПрофКиП Cobra-882
2.	Кабель RS-232 /USB
3.	CD с ПО
4.	Жесткий кейс для переноски
5.	Руководство по эксплуатации