[illegible]-922 – пирометр

Ни
ди

Ве
ди

Оп
ра

Ра

Пи

То

Ра

Ве

Описание ПрофКиП Cobra-922 — пирометр

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRA-922

Инфракрасный термометр ПрофКиП Cobra-922 используется для измерения температуры бесконтактным способом. ПрофКиП CobraA-922 специально разработан для применения в металлургической отрасли, для измерения температуры в доменных печах и для использования в любых других высокотемпературных областях. Пирометр обладает большим диапазоном измерения температуры в высоком диапазоне температур: 200°C … 2200°C. Термометр инфракрасный ПрофКиП Cobra-922 имеет прекрасное соотношение расстояния измерения к размеру пятна 80:1.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRA-922

- Диапазон измерения: 200°C … 2200°C
- Точность, разрешение: ±2.0°C, 0.1°C /1.0°C
- Отношение расстояние: пятно: 80:1
- Вычислительные функции, память

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRA-922

Параметры	**Значения**
Диапазон измерения	200°C … 2200°C 392°F … 3992°F
Точность	±2.0°C или ±2.0%
Отношение расстояние: пятно	80:1
Излучаемость	0.10 … 1 приспосабливаемая
Разрешение	0.1°C (200°C … 1000°C) 1.0°C (1001°C … 2200°C)
Время отклика	500 мс
Длина волны	900 нм … 1700 нм
Воспроизводимость	±1°C или ±1%
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Память	4000 групп данных
Интерфейс	RS-232
Удержание данных (hold)	
Лазерный указатель цели	
Вычисление минимального значения	
Вычисление максимального значения	
Вычисление среднего значения	
Вычисление разницы показаний	
Установка верхнего и нижнего сигнальных порогов температуры	
Автовыключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRA-922

- Экран: черно-белый
- Подсветка экрана
- Питание: 9 В батарея, адаптер питания 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
- Габаритные размеры: 200x155x59 мм
- Вес: 0.48 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRAA-922

Наименование	**Количество**
Пирометр ПрофКиП Cobra-922	1 шт.
Кабель RS-232 /USB	1 шт.
CD с ПО	1 шт.
Тренога	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП COBRA-922

Параметр	Значение
Диапазон измерения	200°C … 2200°C; 392°F … 3992°F
Точность	±2.0°C или ±2.0%
Отношение расстояние: пятно	80:1
Излучаемость	0.10 ... 1 приспосабливаемая
Разрешение	0.1°C (200°C … 1000°C); 1.0°C (1001°C … 2200°C)
Время отклика	500 мс
Длина волны	900 нм … 1700 нм
Воспроизводимость	±1°C или ±1%
Функции	Выбор единиц измерения °C /°F; удержание данных (hold); лазерный указатель цели; память 4000 групп данных; интерфейс RS-232; вычисление минимального значения; вычисление максимального значения; вычисление среднего значения; вычисление разницы показаний; установка верхнего и нижнего сигнальных порогов температуры; автовыключение
Экран	Черно-белый
Подсветка экрана	Есть
Питание	9 В батарея, адаптер питания 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц
Габаритные размеры	200 x 155 x 59 мм
Вес	0.48 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП COBRA-922

№	Наименование	Количество
1	Пирометр ПрофКиП Cobra-922	1
2	Кабель RS-232 / USB	1
3	CD с программным обеспечением	1
4	Тренога	1
5	Жесткий кейс для переноски	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83