



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
982 пирометр

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
инс

Описание ПрофКиП Cobra-982

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-982

Наличие современного высокоскоростного интерфейса USB для обмена данными с ПК, оснащение цветным сенсорным дисплеем с высоким разрешением, делает инфракрасный термометр ПрофКиП Cobra-982 настоящим шедевром в мире пирометров. В дополнение к вышесказанному, пирометр ПрофКиП Cobra-982 обладает широчайшим диапазоном измерения температур от 200°C до 2500°C при великолепном соотношении расстояния к диаметру пятна измерения 80:1. Термометр инфракрасный данной модели покорит самого взыскательного специалиста в области высоких температур.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-982

- Диапазон измерения: 200°C ... 2500°C
- Точность, разрешение: $\pm 2.0^\circ\text{C}$, 0.1°C / 1.0°C
- Отношение расстояние: пятно: 80:1
- Вычислительные функции, память

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-982

Параметры	Значения
Диапазон измерения	200°C ... 2500°C 392°F ... 4532°F
Точность	$\pm 2.0^\circ\text{C}$ или $\pm 2.0\%$
Отношение расстояние: пятно	80:1
Излучаемость	0.10 ... 1 приспосабливаемая
Разрешение	0.1°C (200°C ... 1000°C) 1.0°C (1001°C ... 2500°C)
Время отклика	500 мс
Длина волны	900 нм ... 1700 нм
Воспроизводимость	$\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Память	4000 групп данных
Интерфейс	USB
Удержание данных (hold)	
Лазерный указатель цели	
Вычисление минимального значения	
Вычисление максимального значения	
Вычисление среднего значения	
Вычисление разницы показаний	
Установка верхнего и нижнего сигнальных порогов температуры	
Автовключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-982

- Экран: цветной
- Подсветка экрана
- Питание: 9 В батарея, адаптер питания 100 В ... 240 В, 50 Гц /60 Гц
- Габаритные размеры: 200x155x59 мм
- Вес: 0.48 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПИРОМЕТРА ПРОФКИП СОБРА-982

Наименование	Количество
Пирометр ПрофКиП Cobra-982	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
CD с ПО	1 шт.
Тренога	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Cobra-982

Основные характеристики ПрофКиП Cobra-982	
Диапазон С°	200 ... 2500
Разрешение С°	0.1
Точность %	±2.0
Электропитание	9 В батарея, адаптер питания 100 В ... 240 В, 50 Гц /60 Гц
Подсветка ЖК-дисплея	да
Производитель	ПрофКип
Размеры мм	200x155x59
Вес, кг	0.48

Комплектация ПрофКиП Cobra-982

1.	Пирометр ПрофКиП Cobra-982
2.	Кабель RS-232 /USB
3.	CD с ПО
4.	Тренога
5.	Жесткий кейс для переноски
6.	Руководство по эксплуатации