›-911

Де

Описание ПрофКиП Дозор-911

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ПРОФКИП ДОЗОР-911

Детектор металла ПрофКиП Дозор-911 в основе действия своего электронного устройства применяет индукцию электромагнитных волн. Металлоискатель может производить детекцию металлических предметов диаметром от 20 см на 360°. Данный функционал также обеспечивается округлой формой корпуса детектора ПрофКиП Дозор-911. Помимо звуковой индикации и светодиодной индикации обнаружения, в приборе реализован бесшумный вибрационный метод.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ПРОФКИП ДОЗОР-911

- Индикация детектирования: звуковая, светодиодная, вибрация
- Принцип детектирования: электромагнитная индукция
- Максимальная глубина исследования: 25 мм
- Размеры объекта исследования: > 2 x 10 мм
- Направление исследования: 360°

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ПРОФКИП ДОЗОР-911

Параметры	**Значения**
Индикация детектирования	звуковая (> 75 дБ), светодиодная, вибрация
Принцип детектирования	электромагнитная индукция
Максимальная глубина исследования	25 мм
Размеры объекта исследования	> 2 x 10 мм
Направление исследования	360°
Функции	
Индикация разряда батареи	
Наручный ремень	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ПРОФКИП ДОЗОР-911

- Температура хранения: -20°C … 70°C
- Температура использования: 0°C … 40°C
- Питание: тип AA x 2 батареи
- Габаритные размеры: 246x38x38 мм
- Вес: 0.162 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РУЧНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ПРОФКИП ДОЗОР-911

Наименование	**Количество**
Ручной металлодетектор ПрофКиП Дозор-911	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Дозор-911

Технические характеристики ПрофКиП Дозор-911	
t°C хранения	-20 … 70
Рабочая t°C	0 … 40
Питание	тип AA x 2 батареи
Размеры мм	246x38x38

Вес кг	0.162

Комплектация ПрофКиП Дозор-911

1.	Ручной металлодетектор ПрофКиП Дозор-911
2.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83