Пи

Ко
DA

Ко
PI

Ис
В

Из
со

Ди

Описание ПрофКиП Е6-36/1

Назначение мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1 измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 0 Ом до 20 ГОм. Измеритель сопротивления изоляции позволяет производить измерение напряжением от 50 В до 1000 В, которое разбито на 5 фиксированных режимов. Помимо сопротивления, прибор позволяет измерять напряжение электрической цепи. Тестер изоляции ПрофКиП Е6-36/1 при измерении выводит показания на ЖК-дисплей, оснащенный подсветкой.

Особенности и преимущества мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

- Номинальное напряжение: 50 В … 1000 В
- Диапазон измерения: 0 Ом … 19.9 ГОм
- Точность: ±5% ±5 знач
- Измерение напряжение: 30 В … 600 В
- Разрешение измерения напряжения: 1.0 В

Основные технические характеристики мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Параметры	Значения
Номинальное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом … 99.9 Ом (50 В) 0.0 Ом … 199 Ом (100 В) 0.0 Ом … 499 МОм (250 В) 0.0 Ом … 999 МОм (500 В) 0.0 Ом … 19.9 ГОм (1000 В)
Точность измерения	±5% ±5 знач
Диапазон измерения напряжения	30 В … 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (AC 1200В) 5 сек (AC 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.3 мА

Общие данные мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура эксплуатации: 0°C … 50°C
- Температура хранения: -20°C … 70°C
- Питание: 6хАА батарей
- Габаритные размеры: 173x101x55 мм
- Вес: 0.33 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1

Наименование	Количество
Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1	1 шт.
Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1 шт.
Мягкая сумка для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Е6-36/1

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом … 99.9 Ом (50 В); 0.0 Ом … 199 Ом (100 В); 0.0 Ом … 499 МОм (250 В); 0.0 Ом … 999 МОм (500 В); 0.0 Ом … 19.9 ГОм (1000 В)
Точность измерения	±5% ±5 значений
Диапазон измерения напряжения	30 В ... 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (АС 1200В); 5 сек (АС 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.3 мА
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Температура эксплуатации	0°С … 50°С
Температура хранения	-20°С … 70°С
Питание	6хАА батарей
Габаритные размеры	173 x 101 x 55 мм
Вес	0.33 кг

Комплектация ПрофКиП Е6-36/1

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1	1
2.	Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1
3.	Мягкая сумка для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83