Ин

Пи

Ко DA

Ко PI

Ис В

Из со

На ma

Описание ПрофКиП Е6-37

Назначение мегаомметра ПрофКиП Е6-37

Мегаомметр цифровой ПрофКиП Е6-37 является одним из лучших в своей ценовой категории прибором. Мегаомметр ПрофКиП Е6-37 позволяет производить измерения сопротивления изоляции проводки и различных электротехнических устройств, источников питания, трансформаторов и генераторов. Измеритель сопротивления изоляции может использоваться в мастерских по ремонту электрических устройств. Мегаомметр ПрофКиП Е6-37производит измерение сопротивления в пределах от 0 до 1000 ГОм, используя для этой цели 5 режимов с номинальным напряжением 250 В /500 В /1000 В /2500 В /5000 В. Измеритель сопротивления изоляции имеет возможность калибровки.

Особенности и преимущества мегаомметра ПрофКиП Е6-37

- Номинальное напряжение: 250 В … 5000 В
- Диапазон измерения: 0 Ом … 1000 ГОм
- Точность: ±5% ±5 знач
- Измерение напряжение: 30 В … 600 В
- Разрешение измерения напряжения: 1.0 В

Основные технические характеристики мегаомметра ПрофКиП Е6-37

Параметры	Значения
Номинальное напряжение	250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом … 499 МОм (250 В) 0.0 Ом … 999 МОм (500 В) 0.0 Ом … 1.99 ГОм (1000 В) 0.0 Ом … 99.9 ГОм (2500 В) 0.0 Ом … 1000 ГОм (5000 В)
Точность измерения	±5% ±5 знач
Диапазон измерения напряжения	30 В … 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (AC 1200В) 5 сек (AC 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.4 мА
Функции	
Индекс поляризации (PI)	
Показатель остаточной поляризации (DAR)	

Общие данные мегаомметра ПрофКиП Е6-37

- USB-интерфейс
- Питание: 8xC батарей (с возможностью использования внешнего блока питания)
- Габаритные размеры: 153x213x95 мм
- Вес: 1.027 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП Е6-37

Наименование	Количество
Мегаомметр ПрофКиП Е6-37	1 шт.
Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1 шт.
Мягкая сумка для переноски	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Е6-37

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В
Диапазон измерения	0.0 Ом … 499 МОм (250 В); 0.0 Ом … 999 МОм (500 В); 0.0 Ом … 1.99 ГОм (1000 В); 0.0 Ом … 99.9 ГОм (2500 В); 0.0 Ом … 1000 ГОм (5000 В)
Точность измерения	±5% ±5 значений
Диапазон измерения напряжения	30 В … 600 В
Разрешение измерения напряжения	1.0 В
Защита от перегрузок	10 сек (АС 1200В); 5 сек (АС 8320В)
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Максимальный ток короткого замыкания	1.4 мА
Функции	Индекс поляризации (PI); показатель остаточной поляризации (DAR)
Интерфейс	USB
Питание	8хС батарей (с возможностью использования внешнего блока питания)
Габаритные размеры	153 x 213 x 95 мм
Вес	1.027 кг

Комплектация ПрофКиП Е6-37

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр ПрофКиП Е6-37	1
2.	Комплект измерительных проводов и принадлежностей	1
3.	Мягкая сумка для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83