



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

2М.7 (генератор сигналов низкочастотный) KAZAK@ESKOMP.RU



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Фс
си

Описание ПрофКиП ГЗ-122М

Генератор сигналов низкочастотный ПрофКиП ГЗ-122М предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.

Характеристики ПрофКиП ГЗ-122М

Параметры		Значения
Форма сигналов		синус, меандр, треугольник, пила, шум и произвольная форма
Частотный диапазон	Синус и меандр	0.01 мГц ... 31 МГц
	Пила и треугольник	0.01 мГц ... 2 МГц
	Шум	10 МГц
Выход	Выход	2 канала
	Выходное напряжение	20 мВ ... 20 Впик-пик (без нагрузки) 10 мВ ... 10 Впик-пик (с нагрузкой 50 Ом)
	Разрешение	3 значения (цифры)
	Точность установки	синус: ± 0.2 дБ (1 мГц ... 20 МГц) меандр: $\pm 3\%$ (0.01 мГц ... 100 кГц) пила, треугольник и произвольная: $\pm 3\%$
Сдвиг по постоянному току	Смещение	0 В ... 10 В (без нагрузки) 0 В ... ± 5 В постоянного тока (с нагрузкой 50 Вт)
	Разрешение	3 значения (цифры)
	Точность	$\pm 1.5\% + 0.2$ мВ
Синусоидальный сигнал	Спектральная чистота паразитных синусоидального сигнала	< -50 дБс (не гармоника)
	Фазовый шум	< 50 дБс в полосе 30 кГц
	Субгармоника	< -50 дБс
	Гармоническое искажение	-45 дБс (на частоте 1 МГц) -32 дБс (1 кГц ... 31 МГц)
Прямоугольный сигнал	Время нарастания и спада	< 15 нс до 90% от полной амплитуды
	Ассиметрия	$< 1\%$ от периода + 4 нс
	Выброс	$< 5\%$
Пилообразный сигнал, треугольный сигнал и сигнал произвольной формы	Время нарастания и спада	< 35 нс
	Время синтеза	< 1 мкс
	Линейность	$\pm 0.5\%$ полная шкала
Сигнал произвольной формы	Форма сигнала	синус, меандр, треугольник, пила, постоянный, экспоненциальное падение, шум, от руки, сеть, затухающий синус
	Частота дискретизации	40 Мвыб/с (максимум)
	Длина памяти сигнала	16 точек ... 16384 точки
	Разрешение по амплитуде	12 бит
Шум	Диапазон	9999.99°
	Разрешение	0.01°
	Уровень	0.001 Гц ... 10 кГц

Параметры	Значения
Частотная модуляция	Источник
	внутренняя
	Форма сигнала
	синус, меандр, треугольник, пила, произвольная форма
Амплитудная модуляция	Уровень
	0.001 Гц ... 10 кГц
	Размах
	0.01 Гц ... 31 МГц (2 МГц для треугольника или пилы)
	Источник
	внутренняя и внешняя
	Форма сигнала
	синус, меандр, треугольник, пила, произвольная форма
Свипирование	Глубина
	0% ... 100%
	Уровень
	внутренняя: 0.001 Гц ... 10 кГц
	внешняя: максимум 20 кГц
	Искажение
	< -35 дБ
Стробирование	Две боковые с подавлением несущей
	< -35 дБ типично при уровне модуляции 1 кГц
	Внешний вход
	5 В для 100% модуляции
	Тип
	линейное или логарифмическое, непрерывная фаза
Генератор синхрозапуска	Форма сигнала
	вверх, вниз, вверх-вниз, одиночный сигнал
	Время свипирования
	100 мкс ... 1000 с (0.001 Гц ... 10 кГц)
	Размах
Общие данные	0.01 мкГц ... 31 МГц (2 МГц для пилы и треугольника)
	Метки
	две метки устанавливаются пользователем между любыми точками свип-сигнала
	выход свип-сигнала: 0 В ... 10 В линейный пилообразный синхросигнал
Стробирование	Форма сигнала
	синус, меандр, треугольник, пила, произвольная форма
	Диапазон частот
	максимум до 2 МГц для любой формы сигнала
Генератор синхрозапуска	Число периодов
	1 ... 65000 периодов в одном пакете
	Сдвиг фазы
	≤ 100 кГц
Генератор синхрозапуска	Источник синхросигнала
	Внутренний, внешний (+/- фронт), сеть, однократно
	Задержка запуска
	100 мкс ... 999.99 с
Общие данные	Вход синхронизации
	запуск по положительному или отрицательному фронту, уровень TTL
	Выход синхронизации
	уровень TTL
Общие данные	Интерфейс
	RS-232
	Питание
	100 В /120 В /220 В /240 В (±15%), 50 /60 Гц
Общие данные	Габаритные размеры
	363x109x386 мм
Общие данные	Вес
	8.5 кг

Комплектация ПрофКиП ГЗ-122М

№	Наименование	Количество
1.	ГЗ-122М генератор сигналов НЧ ПрофКиП	1
2.	BNC кабель	1
3.	Кабель питания	1
4.	Программное обеспечение	1
5.	Руководство по эксплуатации	1