



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7 (495) 225-50-50 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 200-50-50 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 125080, МОСКВА, БУЛЬВАР НЕЖИТОВСКИЙ, 10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ



Мощность _____

Ток, А _____

Погрешность _____

Нижний предел тем
диапазона

Верхний предел те
диапазона

Напряжение _____

Размеры _____

Вес _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Номинальная мощность, ВА	2000
Максимальный ток, А	8
Рабочий диапазон входных напряжений, В	0-250
Номинальный диапазон выходного напряжения, В	0-300
Тип стабилизации	-
Погрешность выходного напряжения	Менее 1%
Регулировка	Ручная
Искажение синусоиды	Отсутствует
Вариант подключения	Клеммы (комплект для подключения)
Рабочий диапазон t°C	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Способ подключения в сеть	Клеммы
Потребляемый ток, А	-
Корпус	Металл
Защита от к/з	-
Грозозащита	-
Габаритные размеры, см	19 x 18 x 21
Вес, кг	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА (ЛАТР) ПРОФИП ЛАТР-8М

Параметр	Значение
Номинальная мощность, ВА	2000
Максимальный ток, А	8
Рабочий диапазон входных напряжений, В	0-250
Номинальный диапазон выходного напряжения, В	0-300
Тип стабилизации	-
Погрешность выходного напряжения	Менее 1%
Регулировка	Ручная
Искажение синусоиды	Отсутствует
Вариант подключения	Клеммы (комплект для подключения)
Рабочий диапазон t°C	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Способ подключения в сеть	Клеммы
Потребляемый ток, А	-
Корпус	Металл
Защита от к/з	-
Грозозащита	-

Параметр	Значение
Габаритные размеры, см	19 x 18 x 21
Вес, кг	8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЛАТР-8М

№	Наименование	Количество
1	Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-8М	1

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83