



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

8 магазин сопротивлений

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ПрофКиП Р40108 магазин сопротивлений

Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р40108

Магазины сопротивлений ПрофКиП Р40108 предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току. Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равнономинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде. Переключатели ступеней каждой декады, имеют одиннадцать фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели.

Метрологические и технические характеристики сопротивлений ПрофКиП Р40108

Количество декад:	4
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	105; 106, 107; 108
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.3/0.6/2.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×335
Масса, кг, не более	8

Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКиП Р40108

— температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
— относительная влажность, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р40108

Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40108	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р40108:

Параметр	Значение
Метрологические и технические характеристики	
Количество декад	4
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	105 106 107 108
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.3/0.6/2.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×335
Масса, кг, не более	8
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды, °С	от +19 до +21
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Р40108

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40108	1
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1
3	Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83