



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

827 Влагомер Цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание ПрофКиП РОСА-827

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

Портативный цифровой влагомер ПрофКиП Роса-827 является компактным измерителем влажности воздуха начального уровня. Цифровой влагомер помимо влажности позволяет измерить температуру воздуха. Измерение влажности и температуры производится влагомером за счет интегрированного датчика. Цифровой влагомер модели ПрофКиП Роса-827 обладает базовым набором функций, а его небольшие размеры и достаточная точность позволяют использовать прибор для широкого круга задач.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 10%RH ... 99%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$  (10%RH ... 30%RH),  $\pm 3$  (30%RH ... 99%RH)
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-10^{\circ}C$  ...  $50^{\circ}C$ ,  $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

Влажность	
Диапазон	10%RH ... 99%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	$\pm 5\%RH$ (10%RH ... 30%RH), $\pm 3$ (30%RH ... 99%RH)
Температура	
Диапазон	$-10^{\circ}C$ ... $50^{\circ}C$
Разрешение	$0.1^{\circ}C$
Точность	$\pm 1^{\circ}C$
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный
Выбор единиц измерения	$^{\circ}C$ / $^{\circ}F$
Автовключение	
Индикация зарядки батареи	

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Вес: 0.194 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-827	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Характеристики ПрофКиП РОСА-827

Влажность

Диапазон	10%RH ... 99%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	±5%RH (10%RH ... 30%RH), ±3 (30%RH ... 99%RH)
<b>Температура</b>	
Диапазон	-10°C ... 50°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
<b>Функции</b>	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный
Выбор единиц измерения	°C /°F
Автовключение	
Индикация зарядки батареи	

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-827

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Вес: 0.194 кг

#### Комплектация ПрофКиП РОСА-827

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-827	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**