ПрофКиП РСП-4-17М реостат сопротивления ползунковый (640 ВА; 6.2 А)



Мощность

Сопротивление

Ток, А

Напряжение

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП РСП-4-17М реостат сопротивления ползунковый (640 ВА; 6.2 А)

Уважаемые клиенты! Поставка данной модели реостатов возможна в количестве от 5 штук.

- Мощность: 640 ВА
- Сопротивление: 16.5 Ом
- Максимальный ток: 6.2 А
- Диаметр керамической трубки: 64 мм
- Максимальное рабочее напряжение: 380 В пер, 400 В пост
- Габариты, вес: 480x180x100 мм, 3.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕОСТАТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫЙ ПРОФКИП РСП-4-17М

Параметр	Значение
Мощность	640 ВА
Сопротивление	16.5 Ом
Максимальный ток	6.2 А
Максимальное рабочее напряжение	380 В пер, 400 В пост
Диаметр керамической трубки	64 мм
Габаритные размеры	480 x 180 x 100 мм
Вес	3.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП РСП-4-17М

№	Наименование	Количество
1	Реостат сопротивления ползунковый ПрофКиП РСП-4-17М	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование