



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 310-57-11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПЯТОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ПЛ-16 — детектор утечки газа



Питание

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Сигнал-16 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: горючий газ
- Тип датчика: электрохимический
- Диапазон измерения: 0% ... 100%
- Разрешение: 1%
- Сигнализация низкого /высокого уровня
- Настройка сигнализации
- Аварийная сигнализация
- Питание: 3.7 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 120x64x38 мм, 0.2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-16

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Горючий газ
Тип датчика	Электрохимический
Диапазон измерения	0% ... 100%
Разрешение	0.1%
Сигнализация низкого /высокого уровня	Есть
Настройка сигнализации	Есть
Аварийная сигнализация	Есть
Питание	3.7 В батарея
Габаритные размеры	120 x 64 x 38 мм
Вес	0.2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-16

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-16	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83