Детектор газа ПрофКиП Сигнал-3

Де

Описание ПрофКиП Сигнал-3

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Детектор газа ПрофКиП Сигнал-3 является устройством для обнаружения утечек газа. Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-3 представляет собой портативный газоанализатор. Различные виды газоанализаторов используют разнотипные газовые датчики для обнаружения различных типов газа, существующих в окружающей среде. Газоанализатор ПрофКиП Сигнал-3 применяется для обнаружения и классификации газов типа SF6, хладогентов и газов галогенного типа. Детектор утечки газа позволяет определить состав и концентрацию указанных газов с использованием физико-химических методов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

- Определяемые типы газов: SF6, хладагент, галоген
- Тип датчика: корона
- Период нагрева: < 5 с
- Чувствительность: ≤ 5 ppm
- Время ответа: ≤ 1 с
- Индикация заряда батареи
- Автовыключение
- Адаптивная чувствительность

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Параметры	**Значения**
Определяемые типы газов	SF6, хладагент, галоген
Индикация детектирования	светодиодная
Период нагрева	< 5 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	корона
Функции	
Индикация заряда батареи	
Автовыключение	
Адаптивная чувствительность	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

- Рабочая температура: 0°C … 50°C
- Продолжительность непрерывной работы: 8 ч … 10 ч
- Питание: Li батарея
- Габаритные размеры: 234x86x46 мм
- Вес: 0.6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Наименование	**Количество**
Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-3	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

приборы и оборудование