



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

л-8 — детектор утечки газа

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Питание

Погрешность

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Сигнал-8 — детектор утечки газа

- Определяемые типы газов: хладагент
- Тип датчика: полупроводниковый
- Диапазон измерения: 0 ppm ... 1000 ppm
- Разрешение: 1 ppm
- Точность: $\pm 5\%$ или $\pm 10\text{ppm}$
- Период нагрева: 120 с
- Время ответа: < 10 с
- Питание: 3.7 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 116x63x30 мм, 0.115 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-8

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Хладагент
Тип датчика	Полупроводниковый
Диапазон измерения	0 ppm ... 1000 ppm
Разрешение	1 ppm
Точность	$\pm 5\%$ или $\pm 10\text{ppm}$
Период нагрева	120 с
Время ответа	< 10 с
Питание	3.7 В батарея
Габаритные размеры	116 x 63 x 30 мм
Вес	0.115 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-8

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-8	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83