



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
495 941 3733
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 3733

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Шу



Описание ПрофКиП SL-403

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Шумомер ПрофКиП SL-403 является профессиональным измерителем звукового давления или шума. Измеритель уровня звука модели ПрофКиП SL-403 применяется в различных исследованиях, где уровень шума может представлять интерес. Цифровой шумомер предназначен для целей выяснения характеристик любого вида шума. Электронный шумомер этой модели разрабатывался специально для исследования шума в индустриальной области и области экологических исследований. Шумомер ПрофКиП SL-403 имеет высокоскоростной USB порт и может подключаться к ПК для анализа данных. Для этой цели в комплекте с шумомером поставляется специальное программное обеспечение.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

- Диапазон измерения: 30 дБ ... 130 дБ
- Точность, разрешение: ± 1.5 дБ, 0.1 дБ
- Частотный диапазон: 31.5 Гц ... 8.5 кГц
- Удержание данных, определение мин /макс, выхода за диапазон измерений
- Память: 4700 значений
- Режим анализа: Online /Offline
- USB интерфейс

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Параметры	Значения
Диапазон измерения	30 дБ ... 130 дБ
Точность	± 1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	31.5 Гц ... 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A /C
Тип микрофона	1 /2" конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Память	4700 значений
Режим	быстрый /медленный
Режим анализа	Online /Offline
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

- Внешний USB интерфейс
- Питание: тип AA x 4 батареи, внешний блок питания
- Габаритные размеры: 183x67x30 мм
- Вес: 0.3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Наименование	Количество
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-403	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
USB кабель	1 шт.

CD с ПО	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП SL-403

Технические характеристики ПрофКиП SL-403	
Диапазон дБ	30 ... 130
Разрешение дБ	0.1
Точность дБ	±1.5
Частотный диапазон Гц	31.5 ... 8.5 кГц
Питание	тип AA x 4 батареи, внешний блок питания
Размеры мм	183x67x30
Вес кг	0.3
Память	4700 значений

Комплектация ПрофКиП SL-403

1.	Шумомер цифровой ПрофКиП SL-403
2.	Жесткий кейс для переноски
3.	USB кабель
4.	CD с ПО
5.	Руководство по эксплуатации