



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1 токовый пробник (200А, 300кГц)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание ПрофКиП ТП-201 токовый пробник (200А, 300кГц)

Назначение токового пробника ПрофКиП ТП-201	
Токовые пробники-клещи ПрофКиП ТП-201 предназначены для измерения постоянного и переменного тока без разрыва токовой цепи. Применяются при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и электрического шума. Изделия подключаются к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход ВНС.	
Особенности и преимущества токового пробника ПрофКиП ТП-201	
Полоса пропускания	300кГц
Максимальный ток	200А
Точность	2%
Метрологические и технические характеристики токового пробника ПрофКиП ТП-201	
Наименование характеристики	Значение
Полоса пропускания, кГц	от 0 до 300
Коэффициент деления	1/20, 1/200
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования, %	2
Максимальное значение силы тока (AC/DC), А:	0,4 А - 10 А 10 А - 200 А
Максимальное входное напряжение, В:	600
Время нарастания, мкс	1,2
Индикатор низкого заряда батареи	> 6,5 В
Защита от перегрузки	светодиодный индикатор
Питание	батарея 9 В
Диаметр окна клещей для провода с измеряемым током, мм	11
Рабочие условия применения:	
— температура окружающего воздуха, С	от 0 до +50
— относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 94 до 107
Масса, кг, не более	0,35
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм не более	250x70x40
Комплект поставки токового пробника ПрофКиП ТП-201	
Токовый пробник ПрофКиП ТП-201	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83