



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 400-5000

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 301 3013

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИХ ДО 18
ЧАСОВ ПО ПЯТНИЦЕ

500 токовый пробник высокочастотный (1500А, 2МГц)



Описание ПрофКиП ТПВ-1500 токовый пробник высокочастотный (1500А, 2МГц)

Назначение токового пробника высокочастотного ПрофКиП ТПВ-1500		
Пробники токовые высокочастотные ПрофКиП ТПВ-1500 предназначены для бесконтактного измерения силы постоянного и переменного электрического тока высокой частоты. Пробники выполнены в виде измерительной головки и блока управления, которые соединены между собой кабелем BNC. На конце измерительной головки имеются раздвижные клещи, в окно которых пропускается провод с измеряемым током.		
Особенности и преимущества токового пробника высокочастотного ПрофКиП ТПВ-1500		
Полоса пропускания	2МГц	
Максимальный ток	1500А	
Точность	2%	
Метрологические и технические характеристики токового пробника высокочастотного ПрофКиП ТПВ-1500		
Наименование характеристики		Значение
Полоса пропускания, МГц	от 0 до 2	
Коэффициент преобразования силы тока в выходное напряжение	2мВ/А	
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования, %	2	
Максимальное значение силы тока, А:		
DC	750	
AC	1500	
AC: RMS	500	
Минимальное значение силы тока, мА:	500	
Время нарастания,нс	175	
Диаметр окна клещей для провода с измеряемым током,мм	20	
Рабочие условия применения:		
— температура окружающего воздуха, С	от 0 до +50	
— относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80	
— атмосферное давление, кПа	от 94 до 107	
Масса, кг, не более	0,6	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм не более		
измерительная головка	155x35x70	
блок управления	80x35x25	
Комплект поставки токового пробника высокочастотного ПрофКиП ТПВ-1500		
Токовый пробник ВЧ ПрофКиП ТПВ-1500	1 шт.	
Кабель BNC	1 шт.	
Сетевой адаптер 9В	1 шт.	
Шнур питания	1 шт.	
Инструкция по эксплуатации	1 экз.	

