он-806А — анемометр цифровой

Разрешение .....

Точность .....

Температура рабочая .....

Питание .....

Размеры .....

Вес .....

Описание ПрофКиП Циклон-806А — анемометр цифровой

- Измерение скорости ветра: 0.3 м/с … 45 м/с
- Разрешение: 0.1 м/с
- Погрешность: ±3% ±0.1
- Измерение температуры воздушного потока: 0°C … 45°C
- Разрешение по температуре: 0.2°C
- Тип датчика: лопастной встроенный
- Питание: батарея 9В
- Габариты, вес: 220x65x30 мм, 0,17 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-806А

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	0.3 м/с … 45 м/с
Разрешение	0.1 м/с
Погрешность	±3% ±0.1
Измерение температуры воздушного потока	0°C … 45°C
Точность	±2°C
Тип датчика	Лопастной встроенный
Питание	Батарея 9В
Габариты	220 x 65 x 30 мм
Вес	0,17 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЦИКЛОН-806А

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-806А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование