



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 100-100-100
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Савицкого, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Измерение скорости воздушного
м/с

Измерение скорости воздушного
м/с

Разрешение _____

Точность _____

Питание _____

Размеры _____

Вес _____

Описание ПрофКип Циклон-816А — анемометр цифровой

- Измерение скорости ветра: 0.3 м/с ... 30 м/с
- Разрешение: 0.1 м/с
- Погрешность: $\pm 5\% \pm 0.1$
- Измерение температуры воздушного потока: 0°C ... 50°C
- Разрешение по температуре: 0.1°C
- Тип датчика: лопастной встроенный
- Питание: 3 x 1.5 В батареи типа AAA
- Габариты, вес: 162x47x25 мм, 0,08 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816А

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	0.3 м/с ... 30 м/с
Разрешение	0.1 м/с
Погрешность	$\pm 5\% \pm 0.1$
Измерение температуры воздушного потока	0°C ... 50°C
Точность	$\pm 2^\circ\text{C}$
Тип датчика	Лопастной встроенный
Питание	3 x 1.5 В батареи типа AAA
Габариты	162 x 47 x 25 мм
Вес	0,08 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЦИКЛОН-816А

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой ПрофКип Циклон-806А	1

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83