



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

— тахометр цифровой контактный



Ра

Тел
ра

Тел
хр

Тил
ба

Ди

То

Ра

Ве

Описание ПрофКиП ТЦ-55 — тахометр цифровой контактный

Назначение тахометра цифрового контактного ПрофКиП ТЦ-55

Цифровой тахометр ПрофКиП ТЦ-55 принадлежит в разновидности контактных тахометров. Тахометр приспособлен для измерения частоты вращения механизмов вального типа, а также для измерения скорости движения подвижных механизмов ленточного типа. Механизм работы электронного контактного тахометра основан на валовом контактном датчике, воспринимающем вращение движущихся элементов. Вращения вала преобразуются в цифровые сигналы, которые отображаются на дисплее тахометра. Цифровой тахометр ПрофКиП ТЦ-55 способен измерять частоту вращения в диапазоне от 0.5 об /мин до 19 999 об /мин, и скорость движения от 0.05 м /мин до 19 999.9 м /мин. Эти диапазоны измерений позволяют использовать прибор в различных производственных сферах.

Особенности и преимущества тахометра цифрового контактного ПрофКиП ТЦ-55

- Диапазон: 0.5 ... 19 999 (об /мин), 0.05 ... 19 999.9 (м /мин)
- Точность: $\pm 0.05\%$ + 1 знач.
- Память: минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
- Индикация зарядки батареи

Основные технические характеристики тахометра цифрового контактного ПрофКиП ТЦ-55

Параметры	Значения
Диапазон измерения	0.5 об /мин ... 19 999 об /мин (частота вращения) 0.05 м /мин ... 19 999.9 м /мин (окружная скорость)
Точность	$\pm 0.05\%$ + 1 знач.
Разрешение (частота вращения)	0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (> 1000 об /мин)
Разрешение (окружная скорость)	0.01 об /мин (< 100 м /мин) 0.1 об /мин (> 100 м /мин)
Функции	
Память	минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
Удержание показаний (HOLD)	
Индикация зарядки батареи	

Общие данные тахометра цифрового контактного ПрофКиП ТЦ-55

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура хранения: -20°C ... 70°C
- Температура использования: 0°C ... 50°C
- Питание: тип AAA x 3 батареи 1.5 В
- Габаритные размеры: 155x55x35 мм
- Вес: 0.146 кг

Комплект поставки тахометра цифрового контактного ПрофКиП ТЦ-55

Наименование	Количество
Тахометр цифровой контактный ПрофКиП ТЦ-55	1 шт.
Насадка для измерения об /мин	1 шт.
Насадка для измерения линейной скорости	1 шт.
Мягкий футляр для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО КОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-55

Параметр	Значение
Диапазон измерения	0.5 об /мин ... 19 999 об /мин (частота вращения) 0.05 м /мин ... 19 999.9 м /мин (окружная скорость)
Точность	±0.05% + 1 знач
Разрешение (частота вращения)	0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>1000 об /мин)
Разрешение (окружная скорость)	0.01 об /мин (< 100 м /мин) 0.1 об /мин (>100 м /мин)
Функции	Удержание показаний (HOLD), индикация зарядки батареи
Память	минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
Дисплей	ЖК с подсветкой
Температура хранения	-20°C ... 70°C
Температура использования	0°C ... 50°C
Питание	тип AAA x 3 батареи 1.5 В
Габаритные размеры	155x55x35 мм
Вес	0.146 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ТЦ-55

№	Наименование	Количество
1	Тахометр цифровой контактный ПрофКиП ТЦ-55	1
2	Насадка для измерения об /мин	1
3	Насадка для измерения линейной скорости	1
4	Мягкий футляр для переноски	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83