



Описание ПрофКиП Ю116/2

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Люксметр ПрофКиП Ю116/2 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Измерение силы света или освещенности является важной задачей в ряде областей. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116/2 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116/2 оснащен усовершенствованным встроенным датчиком освещенности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Диапазон измерений: 0.1 люкс ... 200000 люкс /0.01 FC ... 20000 FC
- Тип датчика: встроенный, поворотный (270°)
- Точность: $\pm 5\%$
- Разрешение: 0.1 люкс, 0.01 FC
- Повторяемость измерений: $\pm 2\%$
- Время на измерение: 0.5 с
- Единицы измерения: люкс, FC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Параметры	Значения
Диапазон измерений	0.1 люкс ... 200000 люкс 0.01 FC ... 20000 FC
Тип датчик	встроенный, поворотный (270°)
Точность	до 20000 люкс: $\pm(3\% + 10 \text{ знач})$ от 20000 люкс: $\pm(5\% + 10 \text{ знач})$
Повторяемость измерений	$\pm 2\%$
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC
Время на измерение	0.5 с
Единицы измерения	люкс, FC
Функции	
Удержание показаний (HOLD)	
Регистрация максимальных /минимальных значений	
Индикация заряда батареи	
Автовключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 149x71x41 мм
- Вес: 0.25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Наименование	Количество
Люксметр ПрофКиП Ю116/2	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Ю116/2

Технические характеристики ПрофКиП Ю116/2	
Питание	9 В батарея
Габариты мм	149x71x41
Вес кг	0,25

Комплектация ПрофКиП Ю116/2

1.	Люксметр ПрофКиП Ю116/2
2.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83