



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 80 80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Л. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Точность

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Удар-D вибромметр цифровой

- Ускорение (диапазон): 0.1 м/сек² ... 199.9 м/сек²
- Ускорение (частота): 10 Гц ... 1 кГц ... 15 кГц
- Скорость (диапазон): 0.1 м/сек ... 199.9 м/сек
- Скорость (частота): 10 Гц ... 1 кГц
- Смещение (диапазон): 0.001 мм ... 1.999 мм
- Смещение (частота): 10 Гц ... 1 кГц
- Точность: 10% ±2 цифры
- Тип датчика: пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
- Питание: 2 x 1.5 В батареи типа АА
- Габариты, вес: 180x42.5x30 мм, 0.115 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП УДАР-D

Параметр	Значение
Ускорение	
Диапазон измерений	0.1 м/сек ² ... 199.9 м/сек ²
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц ... 15 кГц
Скорость	
Диапазон измерений	0.1 м/сек ... 199.9 м/сек
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Смещение	
Диапазон измерений	0.001 мм ... 1.999 мм
Частотный диапазон	10 Гц ... 1 кГц
Функции	
Точность	±10% ±2 цифры
Общие данные	
Датчик вибрации	Пьезоэлектрический керамический, встроенного типа
Габаритные размеры	180 x 42.5 x 30 мм
Вес	0.115 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УДАР-D

№	Наименование	Количество
1	Вибромметр цифровой ПрофКиП Удар-D	1