



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 703-33-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 703-33-33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
WWW.ESKO-KOMP.RU

Измеритель ультрафиолетового излучения

Пи
Из
со
Со
То
Ди
Ос



Описание ПрофКиП УФ-340

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОФКИП УФ-340

Электронный измеритель ультрафиолетового излучения ПрофКиП УФ-340 позволяет определить количественные параметры излучения ультрафиолетового спектра.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОФКИП УФ-340

- Общий диапазон измерений: 0 мВт /см² ... 40 мВт /см²
- Три диапазона измерения
- Спектр сенсора: 290 нм ... 390 нм
- Точность: ±4%
- Время измерения: 0.5 с
- Тип датчика: выносной

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОФКИП УФ-340

| Параметры | Значения |
|-----------------------------------|---|
| Общий диапазон измерений | 0 мВт /см ² ... 40 мВт /см ² |
| Три диапазона | 400 мкВт /см ² 4000 мкВт /см ² 40 мВт /см ² |
| Спектр сенсора | 290 нм ... 390 нм |
| Точность | ±4% |
| Время измерения | 0.5 с |
| Тип датчика | выносной фотодиод с цветным корректирующим фильтром для ультрафиолетового излучения |
| Функции | |
| Регистрация максимальных значений | |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОФКИП УФ-340

- Рабочая температура: -1°C ... 40°C
- Рабочая влажность: 0% ... 70%
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 130x72x30 мм
- Вес: 0.21 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОФКИП УФ-340

| Наименование | Количество |
|---|------------|
| Измеритель ультрафиолетового излучения ПрофКиП УФ-340 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Характеристики ПрофКиП УФ-340

| Параметр | Значение |
|--------------------------|--|
| Общий диапазон измерений | 0 мВт /см ² ... 40 мВт /см ² |

| Параметр | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Три диапазона | 400 мкВт /см2 4000 мкВт /см2 40 мВт /см2 |
| Спектр сенсора | 290 нм ... 390 нм |
| Точность | ±4% |
| Время измерения | 0.5 с |
| Тип датчика | выносной фотодиод с цветным корректирующим фильтром для ультрафиолетового излучения |
| Функции | |
| Регистрация максимальных значений | |
| Общие данные | |
| Рабочая температура | -1°C ... 40°C |
| Рабочая влажность | 0% ... 70% |
| Питание | 9 В батарея |
| Габаритные размеры | 130x72x30 мм |
| Вес | 0.21 кг |

Комплектация ПрофКиП УФ-340

| № | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Измеритель ультрафиолетового излучения ПрофКиП УФ-340 | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |