0А толщиномер электронный

Метод измерения .....

Диапазон измеряемых толщин .....

Питание .....

Размеры .....

Описание ПрофКиП УТ-860А — толщиномер электронный

- Диапазон измерений: 1.2 мм … 225 мм
- Датчик: выносной
- Возможный диапазон звуковой скорости: 1000 м /сек … 9999 м /сек
- Точность: ±(1% ±0.1 мм)
- Нижний предел для измерения труб: диаметр 20 x 3 мм
- Рабочая частота: 5 МГц
- Память
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 150x80x34 мм, 0.24 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП УТ-860А

Параметр	Значение
Диапазон измерений	1.2 мм … 225.0 мм
Датчик	выносной
Возможный диапазон звуковой скорости	1000 м /сек … 9999 м /сек
Точность	±(1% ±0.1 мм)
Нижний предел для измерения труб	диаметр 20 x 3 мм
Рабочая частота	5 МГц
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	150x80x34 мм
Вес	0.24 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УТ-860А

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер электронный ПрофКиП УТ-860А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование