



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

## PSP-2010

Артикул: 0018845

**GW INSTEK**

**43 758** с НДС

☐ С ПОВЕРКОЙ +2 200

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки  
по Москве 300

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

**Госреестр** 25347-11  
до 21.03.2026 г.

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

**Напряжение**  
0 - 20 В

**Ток**  
0 - 10 А

**Мощность**  
200 Вт

**Количество  
каналов**  
1

**Количество регулируемых  
каналов**  
1

**Подключение к  
ПК**  
RS-232

### КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PSP-2010:

- Выходное напряжение 20 В, выходной ток 10 А, максимальная мощность 200 Вт
- Дискретность установки параметров: от 10 мВ, от 5 мА
- Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Функция блокировки клавиш лицевой панели
- Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
- Высокий КПД
- Интерфейс RS-232
- Установка параметров при отключенной нагрузке
- Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения

### Характеристики GW Instek PSP-2010

Параметры	Значения
Максимальное напряжение 1 канал	20
Максимальный ток 1 канал	10
Максимальная мощность	200
Тип преобразования	Импульсный
ДУ (интерфейс)	RS-232
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 2 мА. Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах.

### Комплектация GW Instek PSP-2010

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	Тестовый провод GTL-104	1
3.	Источник питания GW Instek PSP-2010	1
4.	Тестовый провод GTL-204	1

