



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0018847



Тип
преобразования

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение,
В

Количество
каналов

Количество регулир
каналов

Подключение к
ПК

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PSP-603:

- Выходное напряжение 60 В, выходной ток 3,5 А, максимальная мощность 200 Вт
- Дискретность установки параметров: от 20 мВ, от 2 мА
- Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Функция блокировки клавиш лицевой панели
- Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
- Высокий КПД
- Интерфейс RS-232
- Установка параметров при отключенной нагрузке
- Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
- Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения

Характеристики GW Instek PSP-603

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	3,5 А
Максимальная мощность	210 Вт
Тип преобразования	Импульсный
ДУ (интерфейс)	RS-232
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 2 мА. Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах.

Комплектация GW Instek PSP-603

№	Наименование	Количество
1.	Шнур питания	1
2.	GTL-104	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83