



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: 0030887



На

То

Мо

На

То

Мо

Вт

Ко

ка

Ко

ка

Ре

на

Ди

уп

По

ПК

## ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА PSW7 160-7.2:

- Линейка из 9 моделей (1 выход)
- Выходное напряжение до 30 В/ 80/160 В, выходной ток 7,2... 108 А, выходная мощность 360/ 720/ 1080 Вт
- Дискретность установки: 10 мВ/ 10 мА
- Двухстрочный ЖК-дисплей (СДИ), одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
- Параллельное соединение для увеличения I<sub>вых</sub> (до 3-х источников)
- Послед. соединение для увеличения U<sub>вых</sub> (до 2-х источников)
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек
- Компактные размеры (1/6 стандартной 19" стойки)
- Выходные клеммы расположены на задней панели
- 26-контактный аналоговый интерфейс управления
- Программируемый цифровой интерфейс: USB, LAN (опция – GPIB)
- Высокий КПД

## Характеристики GW Instek PSW7 160-7.2

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 160 В                                                                                                                                                                |
| Максимальный ток 1 канал        | 7,2 А                                                                                                                                                                |
| Максимальная мощность           | 360 Вт                                                                                                                                                               |
| Тип преобразования              | Импульсный                                                                                                                                                           |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                   |
| ДУ (интерфейс)                  | USB, LAN                                                                                                                                                             |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                   |
| Особенности                     | Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Последовательное и параллельное соединение однотипных источников. Выходные клеммы расположены на задней панели. |

## Комплектация GW Instek PSW7 160-7.2

| №  | Наименование                                                                | Количество |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Программируемый импульсный источник питания постоянного тока PSW7 160-21.6! | 1          |
| 2. | Набор принадлежностей                                                       | 1          |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4. | Соединительные провода      | 1 |
| 5. | Шнур питания                | 1 |

Дополнительная комплектация:

| №  | Наименование                                          | Цена |
|----|-------------------------------------------------------|------|
| 1. | Выносной выходной терминал (GET-001)                  | 1    |
| 2. | Интерфейс GPIB (GUG-001 кабель-переходник USB/GPIB)   | 1    |
| 3. | Кабель для 2-х источников (паралл. соедин. - PSW-006) | 1    |
| 4. | Кабель для 2-х источников (послед. соедин. - PSW-005) | 1    |
| 5. | Кабель для 3-х источников (парал. соедин. - PSW-007)  | 1    |
| 6. | Панель для монтажа в стойку 19" (GRA-410-E)           | 1    |