



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пассивный пробник

Артикул: PVP2150



НАЗНАЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА PVP2150:

Пассивный пробник для всех серий осциллографов **Rigol**.

Характеристики PVP2150

Параметр	Значение
Пробник пассивный	DC-150 МГц (10x) DC-35 МГц (1x)
Коэффициент ослабления	10x/1x
Время нарастания	2,3 нс (10x) 10 нс (1x)
Входной импеданс	10 МОм ± 1 % 10 пФ ± 5 пФ (10x) 1 МОм ± 1 % 50 пФ ± 20 пФ (1x)
Диапазон компенсации	10 пФ ~ 25 пФ
Максимальное входное напряжение	300 Вскз CAT II (10x) 150 Вскз CAT II (1x)
Рабочие условия эксплуатации	0...50 °C / 0~80%RH
Длина кабеля	120 ± 2 см
Вес	около 40 гр.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83