



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Датчик мощности Rohde Schwarz NRP18S20 N

Артикул: 1424.6738.02



Ча
от

Ча
до

Ти
да

Ти
ра:

Пи

Ди
мо

Описание Rohde Schwarz NRP18S20 N

Датчик мощности R & S®NRP18S-20 состоит из R & S®NRP18S и аттенюатора 20 дБ и способен измерять мощность до 15 Вт.

При использовании с аттенюатором ошибки несоответствия между датчиком и аттенюатором автоматически корректируются. S-параметры для аттенюатора определяются и сохраняются в датчике во время производства. Затем они автоматически учитываются при проведении измерений.

Характеристики Rohde Schwarz NRP18S20 N

Параметры	Значение
Тип датчика	3-канальные диодные универсальные
Частотный диапазон	10 МГц – 8 ГГц
Диапазон измеряемой мощности	1 Вт до 15 Вт (-60 пВт – +33 мВт)
Время нарастания, Видеополоса	< 5 мкс, > 100 кГц
Тип разъема	N (m)
Масса, кг, не более	0,5
Габаритные размеры, мм	53x46x252

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83