



Измеритель сопротивления заземления ИС-06

Артикул: 128531



27 144 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Описание Радио-Сервис ИС-06

Измеритель сопротивления заземления Радио-Сервис ИС-06 - это удобный портативный прибор для проведения диагностики заземляющего контура при пусконаладочных и инспекционных работах на электроустановках. Рабочий диапазон устройства 1 МОм - 9.99 кОм при погрешности не более 3%.

Модель ИС-06 отличается от младшей версии наличием светодиодного дисплея и, как следствие, расширенными возможностями для исследований при отрицательных температурах до -25 °С.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматический выбор предела измерений повышает быстродействие.
- Оперативная калибровка для компенсации потерь на тестовых проводах любой длины.
- Дисплей с крупными цифрами упрощает восприятие и документацию показаний.
- Функция сохранения последнего полученного результата.
- Возможность замера амплитудного показателя напряжения.
- Богатая комплектация.
- Небольшие габариты и вес 800 г.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Корпус Радио-Сервис ИС-06 устойчив к падениям, а также проникновению пыли и воды по классу IP54, благодаря чему возможны проверки электробезопасности за пределами помещений в любую погоду. Кроме того, при проведении измерений специалист и устройство защищены от перегрузки или внезапного появления нагрузки на линии.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Помимо измерителя сопротивления заземления в набор входит все, что требуется для начала работы прямо из коробки - элементы питания, зажимы, 2 катушки с кабелем и сумка для транспортировки комплекта к месту замера.

Характеристики Радио-Сервис ИС-06

Диапазоны измерения сопротивления	Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений
	токовых Т1 - Т2	потенциальных П1 - П2	
от 0,01 до 9,99 Ом	1 кОм	40 кОм	(0,03×R + 3 е.м.р.)±
от 0,1 до 99,9 Ом	10 кОм		
от 1 до 999 Ом	40 кОм		
от 1,00 до 9,99 кОм			
Максимальное амплитудное напряжение помехи для диапазонов измерений электрического сопротивления	от 1 до 999 МОм		не более 12 В
	от 1,00 Ом до 9,99 кОм		не более 24 В
Характеристики			
Размер прибора	250x110x90 мм		
Масса нетто (масса прибора)	800 гр		

Комплектация Радио-Сервис ИС-06

- Измеритель сопротивления заземления ИС-06
- Руководство по эксплуатации
- Отсек батарейный 5xAA
- Алкалиновые элементы питания 1,5 В AA - 5 шт
- Кабель измерительный 1,5 м зелёный

- Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, зелёный
- Кабель 20 м на катушке, красный
- Кабель 20 м на катушке, синий
- Сумка для переноски прибора

© 2012-2022, ЭСКО
ООО Торговый дом
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU