



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

Артикул: 131994



### Описание Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion) - профессиональное решение для строителей и специалистов коммунального хозяйства, которое позволяет быстро обнаружить различные коммуникации, расположенные под землей. Функционал прибора дает возможность локализовать места повреждений и дефектов этих коммуникаций, приблизительно измерить глубину их залегания, а также, при наличии смартфона с фирменным приложением, провести картографирование.

Модификация Li-Ion пришла на смену устаревшему комплекту трассоискателя, работавшему от батареек. Встроенный в приемник аккумулятор обеспечивает до 14 часов непрерывного поиска.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РАДИО-СЕРВИС СТАЛКЕР 75-14 (LI-ION)

- Отслеживание трассы на глубине до 10 метров и на расстоянии до 10 км от генератора.
- Функция "Компас" схематично отображает коммуникации на экране, что упрощает отслеживание.
- Пассивная частота для трекинга линии без генератора, в том числе на частотах ЭХЗ.
- Несколько методов поиска повреждений изоляции и обрывов.
- Bluetooth-модуль для беспроводной связи с ПК и другими устройствами.
- Совместимость с различными аксессуарами - передающими клещами, датчиками, антеннами и др. - которые расширяют спектр решаемых задач.

#### ПРИЕМНИК ПТ-14

В память приемного устройства из комплекта Радио-Сервис Сталкер 75-14 можно записать до 10000 точек с подробными данными об уровне сигнала, глубине и других параметрах. Эта функция значительно упрощает составление отчетов и документации. На экране прибора также отображается значение силы тока в линии и направление тока от/к генератору, что исключает ошибки при одновременной работе нескольких специалистов.

#### ГЕНЕРАТОР ГТ-75

Передающий модуль трассоискателя отличается высокой максимальной мощностью - 75 Вт. Такая особенность повышает стабильность работы и качество трекинга в сложных условиях приема сигнала. В дополнение чистая синусоидальная форма сигнала снижает влияние помех на Радио-Сервис Сталкер 75-14.

Генератором можно управлять дистанционно, что особенно актуально, если учесть специфику проведения изысканий и длину некоторых коммуникаций. Прибор также оборудован дисплеем для быстрой и удобной настройки. На экране отображаются различные параметры для оценки качества подключения к линии. Согласование с нагрузкой происходит автоматически.

При проведении длительных изысканий устройство можно подключить к внешнему источнику питания, подойдет бытовая сеть 220 В. Ударопрочный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги, благодаря чему подходит для использования на стройплощадке.

### Характеристики Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

| Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ПТ-14                                                                   |                                                 |
| Активные частоты*, Гц                                                   | 273, 526, 1024,8928, 32768                      |
| Пассивные частоты, Гц                                                   | 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир" |
| Полоса пропускания для режима "РАДИО"                                   | от 10 кГц до 36 кГц                             |
| Полоса пропускания для режима "Эфир"                                    | от 48 Гц до 10 кГц                              |
| Погрешность показаний глубины залегания трассы, %                       | не более 5                                      |
| Время непрерывной работы от встроенных Li-Ion аккумуляторов не менее, ч | 14                                              |
| Память                                                                  | 10 000 точек                                    |
| Габаритные размеры, мм, не более                                        | 700 x 300 x 140                                 |
| Масса, кг, не более                                                     | 1,7                                             |
| Диапазон рабочих температур, °C                                         | от -20 до +55                                   |

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ГТ-75</b>                                       |                                  |
| Рабочие частоты*, Гц                               | 273, 526, 1024, 8928             |
| Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке | от 0,5 до 600 Ом, Вт от 10 до 75 |
| Габаритные размеры, мм, не более                   | 275 x 250 x 180                  |
| Вес со встроенными аккумуляторами, кг              | 8,5                              |
| Диапазон рабочих температур, °С                    | от -30 до +55                    |
| <b>Габариты</b>                                    |                                  |
| Размер в упаковке (ШхГхВ)                          | 740 x 330 x 315 мм               |
| Брутто (масса прибора в упаковке)                  | 15500 гр                         |
| Нетто (масса прибора)                              | 14400 гр                         |

## Комплектация Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

- Приемник "Сталкер" ПТ-14 Li-Ion
- Блок питания 12 В 1 А
- Батарейный отсек 6хАА
- Bluetooth-USB адаптер
- Руководство по эксплуатации на ПТ-14
- Сумка для приемника ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24
- Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3
- Упаковка
- Генератор "Сталкер" ГТ-75
- Рамка передающая РП-02
- Блок питания генератора 12 В, 3 А
- Кабель питания 12 В
- Катушка с проводом 10 м., для генератора "Сталкер", синяя
- Катушка с проводом 10 м., для генератора "Сталкер", красная
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, красный
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, синий
- Штырь заземления 20 см, нержавеющая сталь
- Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15
- Сумка для принадлежностей генератора ГТ-75

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**