



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15

Артикул: 127984



Описание РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15

Генераторы предназначены для подачи в линии исследуемых коммуникаций рабочих сигналов и совместно с приемниками серии «Сталкер» позволяют определить конфигурацию трассы, глубину залегания и места повреждения изоляции кабелей и трубопроводов.

Особенности генератора ГТ-15:

- Максимальная выходная мощность 15 Вт;
- Ступенчатая регулировка мощности;
- Синусоидальная форма выходного сигнала обеспечивает меньший уровень наведенных помех в соседние коммуникации;
- Индикация величины выходного тока, напряжения, мощности, сопротивления нагрузки позволяет судить о качестве подключения к трассе, т.е. оценить возможную дальность трассировки линий;
- Два режима работы - непрерывная и импульсная генерация;
- Автоматическое согласование генератора с нагрузкой;
- Питание от встроенного аккумулятора (12 В 2,3 А/ч - 2 шт.) с возможностью подключения внешнего источника постоянного тока;
- Индикация степени разряда аккумуляторов;
- Встроенное зарядное устройство;
- Защита встроенного аккумулятора от избыточного разряда;
- Влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 44).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочие частоты, Гц	273,526, 1024, 8928
Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 1 до 600 Ом, Вт	от 1,5 до 15
Диапазон напряжений питания от источника постоянного тока, В	от 10,5 до 14
Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А	2,3
Габаритные размеры, мм, не более	275 x 250 x 130
Масса, кг	5,5
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +55

Характеристики РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15

Технические характеристики РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15	
Рабочая t°С	-30 до +55
Размеры мм	275 x 250 x 130
Частоты трассировки активных линий Гц	273,526, 1024, 8928
Вес кг	5.5

Комплектация РАДИО-СЕРВИС Сталкер ГТ-15

1.	Генератор ГТ-15
2.	Блок питания БПН
3.	Антенна передающая; Сумка генератора
4.	Зажим типа
5.	Провод соединительный 5 м.

