тот RFSYN20-2

Артикул: RFSYN20-2

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Ин

Описание RFSYN20-2

Высокопроизводительный синтезатор до 20 ГГц, AnaPico два канала RFSYN20-2
Фазовый шум 1 ГГц -130 дБн/Гц

Характеристики RFSYN20-2

Параметры	Значение
Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	100 кГц (от 9 кГц с опцией 9К)
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5\times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	0 дБм
Выходной уровень (максимум)	+18 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ИМ
Особенности	Разрешение по частоте 0,01 Гц. Фазовый шум (1 ГГц, отстройка 20 кГц) -130 дБн/Гц. Переключение частоты 200 мкс (5 мкс с опцией FS). Возможность монтажа в стандартную стойку 19 дюймов, высота корпуса 1U.
Интерфейс	USB, LAN, Port FCP, (GPIB - опция), SCPI Version 1999.0

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование