



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 430-0100 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ СТ. ПЕРВОСЛАВСКАЯ, Д. 10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

контактный термометр с погружным зондом температуры с поверкой

Артикул: 779760



Те
ра

Ти
ба

Ни
те

Ве
те

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО ТЕРМОМЕТРА С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RGK CT-11+TR-10W

В базовом исполнении одноканальный контактный термометр **RGK CT-11** с погружным зондом температуры **RGK TR-10W** измеряет температуру в диапазоне от -40°C до +400°C с погрешностью не более $\pm 1,5^\circ\text{C}$. Контактный способ работы позволяет точно определить температуру поверхности, жидкости или газа.

Благодаря обширным измерительным возможностям и точности прибор может использоваться как для бытовых, так и для профессиональных измерения при работе с промышленным оборудованием, распределительными щитами, системами отопления, электродвигателями и прочим.

ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОГО ТЕРМОМЕТРА С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RGK CT-11+TR-10W

- Совместимость с зондами и термопарами J/K;
- Отображение MAX/MIN/AVG значений;
- Фиксация результатов кнопкой HOLD;
- Шаг шкалы 0,1 °C;
- Выбор единиц измерения °C/°F;
- Большой дисплей с подсветкой;
- Автоотключение и оповещение о слабом заряде батарей.

ОПИСАНИЕ КОНТАКТНОГО ТЕРМОМЕТРА С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RGK CT-11+TR-10W

Полезные функции. Специальная индикация оповещает специалиста о ненадлежащем подключении или неисправности термопары. Цифровой контактный термометр **RGK CT-11** также сообщает о превышении предела измерения. Измерение пиковой и средней температуры упрощает реализацию различных сценариев проверки, особенно при работе с крупными объектами.

Эргономика и надежность. За счет небольшого веса компактный прибор удобен для проведения длительных инспекций в полевых условиях, легко помещается в карман одежды или сумки. Прочный корпус снабжен рельефными участками для надежного захвата и устойчив к падениям с метровой высоты.

Варианты модернизации. При подключении более продвинутых моделей выносных датчиков рабочий диапазон контактного термометра **RGK CT-11** расширяется до -50 °C — +1300 °C. Спектр решаемых задач может быть значительно расширен путем приобретения поверхностного, воздушного или проникающего фирменных зондов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО ТЕРМОМЕТРА С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ ТЕМПЕРАТУРЫ RGK CT-11+TR-10W

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры для типа "K"	-50 °C ... +1300 °C
Диапазон измерений температуры для типа "J"	-50 °C ... +1200 °C
Термопара RGK TR-01S	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +260 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	$\pm 1,5^\circ\text{C}$
Общая длина зонда (без кабеля)	1020 мм
Масса зонда, не более	7 г
Зонд RGK TR-10W	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +400 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C

Параметр	Значение
Пределы допускаемой погрешности	$\pm 2,0$ (в диапазоне от -40 до 0 °С включительно); $\pm (1 + 0,005 \cdot t)$ (в остальном диапазоне)
Общая длина зонда (без кабеля), мм	315
Длина металлической части зонда, мм	180
Диаметр металлической части зонда, мм	3,2
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	90
Общие характеристики	
Разрешающая способность дисплея прибора	0,1°С
Количество каналов	1 (Т1)
Автоматическое отключение питания	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Отображение MAX/MIN/AVG значений	Да
Подсветка экрана	Да
Напряжение питания	4,5 В
Рабочие условия эксплуатации	0 ... +40 °С, < 80% RH
Питание	3 батареи типа AAA 1,5 В
Габаритные размеры	120 x 53 x 28 мм
Масса	82 г

Примечание:

* |t| - значение измеряемой температуры, °С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK CT-11+TR-10W

№	Наименование	Количество
1	Контактный термометр RGK CT-11	1
2	Термопара RGK TR-01S	1
3	Погружной зонд температуры RGK TR-10W	1
4	Батарейка AAA	3
5	Руководство по эксплуатации	1