



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 216-11-83
номер RGK D50 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011871825



То
Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Ис
ли
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер RGK D50 — представитель обновлённой линейки лазерных рулеток от компании RGK. Прибор отличается компактными размерами, легко помещается в карман и его всегда можно носить с собой.

ФУНКЦИОНАЛ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK D50

- Измерение линейных расстояний до 50 метров с точностью ± 2 мм на всём диапазоне. Для работы при ярком освещении рекомендуется использовать лазерную мишень.
- Непрерывные измерения — позволяет откладывать необходимое расстояние до точки.
- Измерение площади и объёма. Функция будет полезна, например, при расчете расхода материалов на ремонт.

Для точного позиционирования дальномера RGK D50 перед началом измерений в корпус дальномера встроен пузырьковый уровень.

Информация о полученных измерениях отображается на монохромном ЖК-дисплее дальномера RGK D50. Также на экране отображается текущий режим работы прибора, индикатор заряда элементов питания. Единицы измерения можно настроить — футы/метры. Для удобства работы подсветка дисплея активируется во время измерений и отключается автоматически через 15 секунд простоя.

Управление лазерной рулеткой RGK D50 осуществляется при помощи трех клавиш на передней панели:

- Включение/начало измерений.
- Переключение режимов работы.
- Выключение/сброс полученных значений.

Каждая клавиша обозначена соответствующим символом, что значительно упрощает освоение прибора даже для новичков.

Корпус дальномера RGK D50 изготовлен из прочного прорезиненного пластика и соответствует классу защиты IP 54. Это обеспечивает надёжную защиту прибора от строительной пыли и водяных брызг. При необходимости его можно протереть влажной тряпкой. Для удобства переноски и хранения в стандартную комплектацию прибора входит защитный чехол, а ремешок на руку не даст дальномеру упасть на пол, если он выскользнет из рук.

Питание лазерной рулетки RGK D50 обеспечивается двумя батарейками типа AAA на 1.5 В. Одного заряда элементов питания хватает примерно на 6000 измерений. Для снижения расхода аккумуляторов дальномер имеет функцию автоматического отключения через 2,5 минуты простоя.

Функциональные и технические характеристики лазерного дальномера RGK D50 в сочетании со сравнительно невысокой стоимостью делают данный прибор оптимальным вариантом для домашних мастеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 50 м
Точность	± 2 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 6 000 измерений
Функции	непрерывное измерение площадь/объём подсветка дисплея звуковой сигнал
Прочее	автоматическое отключение - 150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	нет
Степень защиты от пыли и влаги	IP54

Параметр	Значение
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	1-строчный
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	103 x 46 x 26 мм
Вес	0.16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер RGK D50
- Чехол
- Элементы питания
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83