



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 216-30-83
номер RGK D60 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870613



То
Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер RGK D60 — улучшенная модель рулетки D60 в новом корпусе, со встроенным пузырьковым уровнем и расширенным функционалом.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА RGK D60

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

При максимальной дистанции в 60 метров точность измерений составляет не менее ± 2 мм. Это позволяет использовать дальномер RGK D60 в ответственных работах, например, при строительстве, разметке территории, в геодезии и т.п.

Встроенный в корпус пузырьковый уровень обеспечит уверенные измерения с рук и поможет ровно установить дальномер на штативе.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Большой набор функций превращает дальномер RGK D60 в универсальный инструмент 3 в 1, заменяющий рулетку, калькулятор и блокнот для записей.

- Арифметические вычисления — расчёт площади и объёма с сохранением промежуточных замеров на экране, сложение и вычитание результатов прямо в процессе измерений.
- Расчёт по Пифагору — определение длины путём косвенных измерений. Помогает рассчитать недоступные расстояния, например, высоту дома или участка стены.
- Измерение заданного расстояния — откладывает отрезки определённой длины. Достаточно задать расстояние, и дальномер RGK D60 подскажет, в какую сторону сдвинуть прибор для достижения указанной дистанции. Это пригодится при разметке помещения для определения точной высоты от пола, стен и потолка или расстояния от соседних предметов интерьера.
- Режим непрерывных измерений — максимально точные измерения расстояния благодаря получению перпендикуляра к целевой поверхности. В режиме непрерывных измерений наклоните прибор вниз и вверх, и дальномер RGK D60 выведет на экран максимальное и минимальное значения: последнее будет соответствовать измерению, приведённому в горизонт.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

Позволяет записывать до 100 результатов измерений и просматривать их впоследствии. Сохранение доступно как для длины, так и для площади и объёма, а также для результатов арифметических вычислений.

ОТКИДНАЯ СКОБА

Применяется для измерений из углов. Дальномер RGK D60 также может осуществлять измерения от передней и задней граней прибора, и от крепёжного винта для измерений от центра штатива.

КОРПУС

Выполнен из мягкого, приятного на ощупь пластика, а благодаря рифлению и массивности дальномер комфортно удерживать в руках. Выпуклые кнопки с наглядными пиктограммами легко прощупываются даже сквозь рабочие перчатки и позволяют выполнять измерения вслепую. Защита класса IP54 предохраняет прибор от попадания внутрь строительной пыли и водяных брызг.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Осуществляется от двух батарей типа AAA. Для экономии энергии дальномер RGK D60 автоматически выключается после длительного бездействия. Для включения и выключения подсветки служит отдельная кнопка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
----------	----------

Параметр	Значение
Дальность	до 60 м
Точность	±2 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Функции	функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объем измерение расстояния функция маляра минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек автоматическое отключение прибора - 150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	100 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	118 x 54 x 26.5 мм
Вес	0.16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер RGK D60
- 22 x AAA (1,5 В)
- Чехол
- Ремешок
- Инструкция