



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПЛОЩАДЬ КОЛОДЦА, Д. 10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЭСКО@ESKO.RU

Артикул: 4610011874772



Описание RGK EPS-7

Комплект внешнего питания RGK EPS-7 для тахеометров и GNSS приемников поможет увеличить время автономной работы геодезических приборов. Подключение осуществляется через штекер, которым оснащается большинство моделей тахеометров и геодезических приемников.

Основные характеристики:

- Емкость аккумулятора 7,2 Ач.
- Штекер типа LEMO/ODU.
- Напряжение 12 В.
- Длина кабеля 1,8 м, опционально доступна другая длина.
- Подходит для большинства геодезических приборов.

Подключение к геодезическому оборудованию осуществляется с помощью кабеля длиной 1,8 м. На конце кабеля находится штекер LEMO/ODU, разъемом для которого снабжено большое количество моделей тахеометров и GNSS-приемников.

Устройство поставляется в комплекте с сумкой из непромокаемого материала. Благодаря этому, вы можете поставить комплект питания на мокрую траву, закрепить на штатив или использовать при повышенной влажности воздуха. Также, предусмотрены боковые карманы, в которые поместятся необходимые кабели, переходники и другие аксессуары.

Характеристики RGK EPS-7

Комплект внешнего питания для тахеометров и GNSS приемников	
Назначение	для тахеометров
Тип	Lg
Вольтаж	12V
Ёмкость	7.2 Ач

Комплектация RGK EPS-7

- Кабель 1,8 м
- Зарядное устройство
- Сумка
- Аккумулятор

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83